



Principal

Aplicación del dispositivo	Distribución
Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iC60
Tipo de producto o componente	Interruptor automático en miniatura
Nombre corto del dispositivo	IC60N
Número de polos	1P
Número de polos protegidos	1
Corriente nominal (In)	3 A
Tipo de red	CA DC
Tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
Código de curva	C
Poder de corte	50 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 50 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 50 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 6000 A Icn conforming to EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 60...72 V DC 15 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Categoría de utilización	Category A conforming to EN 60947-2 Category A conforming to IEC 60947-2
Apto para seccionamiento	Yes conforming to EN 60947-2 Sí acorde a IEC 60947-2 Yes conforming to EN 60898-1 Yes conforming to IEC 60898-1
Normas	EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2
Etiquetas de calidad	NF

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios.

Complementario

Frecuencia de red	50/60 Hz
Límite de enlace magnético	8 x In +/- 20%
[Ics] poder de corte en servicio	10 kA 100 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 72 V DC 10 kA 100 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 72 V DC 6000 A 100 % x Icu conforming to IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 15 kA 100 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 12...60 V DC 15 kA 100 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 12...60 V DC 6000 A 100 % x Icu conforming to EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
Clase de limitación	3 conforming to EN 60898-1 3 acorde a IEC 60898-1
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforming to EN 60947-2 6 kV conforming to IEC 60947-2
Indicador de posición del contacto	Sí
Tipo de control	Maneta
Señalizaciones en local	Indicador de disparo
Tipo de montaje	Fijo
Tipo de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	YES top or bottom
Pasos de 9 mm	2
Altura	85 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	78,5 mm
Peso del producto	0,215 kg
Color	Blanco
Endurancia mecánica	20000 ciclos
Durabilidad eléctrica	10000 ciclos
Conexiones - terminales	Single terminal, top or bottom rigid wire(s) 1...25 mm ² max Single terminal, top or bottom flexible wire(s) 1...16 mm ² max
Longitud de cable pelado para conectar bornas	14 mm top or bottom
Par de apriete	2 N.m top or bottom
Protección contra fugas a tierra	Sin

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to EN 60529 IP20 acorde a IEC 60529
Grado de contaminación	3 conforming to EN 60947-2 3 acorde a IEC 60947-2
Categoría de sobretensión	IV
Tropicalización	2 conforming to IEC 60068-1
Humedad relativa	95 % (55 °C)
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Green Premium product
RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - desde 0627 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold Reference not containing SVHC above the threshold
Perfil ambiental del producto	Available Perfil medioambiental
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	Need no specific recycling operations

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------