

Cajas de distribución IP65

Nombre de proyecto:	Preparado por:
Número de proyecto:	Fecha:
Número de catálogo:	Tipo:



WD6503

Descripción

Cajas de distribución

Características de diseño

- Grados de protección IP65, IK07
- Material termoplástico. Auto-extinguible a 850°C
- Regletas de tierra y neutro con un avanzado sistema de fijación
- Amplio espacio para cableado que facilita la instalación
- Etiquetas para el marcaje de los circuitos
- Tapones para cubrir los tornillos de fijación y mantener el grado de protección
- Pre-troquelados, en medidas métricas y PG, para la entrada de tubos; diseñados para el uso de prensaestopas o conos pasa cable

Pruebas y certificaciones

- Fabricados de acuerdo a la normativa CE y UNE20451
- Grados de protección IP65, totalmente protegido contra el polvo y protegido contra chorros de agua a baja presión de todas direcciones
- IK07, protección envolvente contra impactos de hasta 2 Joules
- Prueba hilo incandescente a 650°C
- Prueba bola a presión 70°C

Cumplimientos, especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso.

Nombre de proyecto:	Preparado por:
Número de proyecto:	Fecha:
Número de catálogo:	Tipo:

Aplicaciones

Una extensa serie de cajas estancas de distribución IP65, con diseño moderno ideal para su instalación en exteriores. Brindan una manera segura y elegante de distribuir las cargas en su vivienda o negocio creando así una instalación profesional.

Tabla 1. Cajas de distribución IP65

Catalog. No.	Descripción	Medidas
WD6503	Caja de 3 módulos - sin terminales	155 x 85 x 90 mm
WD6504	Caja de 4 módulos - sin terminales	155 x 100 x 90 mm
WD6506	Caja de 6 módulos - sin terminales	195 x 150 x 90 mm
WD6508	Caja de 8+1 módulos - sin terminales	195 x 205 x 90 mm
WD6512	Caja de 12+1 módulos - sin terminales	195 x 275 x 90 mm

Tabla 2. Terminales para conexión

Cátalog. No.	Descripción	No. De conductores
WD65T1	Barra de neutro o tierra	4
WD65T2	Barra de neutro Barra de tierra	4