



Principal

Tipo de producto o componente	Load Center ((*))
Gama de producto	QO
Tipo de centro de carga	Convertible Mains (breaker)
[In] corriente nominal	100 A
Número de espacios	24
Intensidad de cortocircuito	22 kA
Número de circuitos	24
Número de interruptores de circuito tándem	0
Número de fases de la red	1 fase
[Ue] tensión asignada de empleo	120/240 V AC

Complementario

Calibre AWG	AWG 6...AWG 2/0 (aluminio/cobre)
Grado de protección NEMA	NEMA 1 para interior
Tipo de cubierta	Order separately
Conexión eléctrica	Lugs ((*))
Composición del dispositivo	Grounding bar (ordered separately)
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*))
Configuración de cableado	3 cables
Material	Tin plated copper ((*)) embarrado eléctrico
Material del envolvente	Chapa de acero soldado
Acabado de superficie	Baked enamel gris
Número de caja	7
Certificaciones de producto	Registrado por UL
Altura	531 mm
Anchura	362 mm

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - desde 1248 - Schneider Electric declaration of conformity
------------------------------	---

 Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Reference not containing SVHC above the threshold Reference not containing SVHC above the threshold
-------	--

Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	Need no specific recycling operations
--	---------------------------------------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------
