



Principal

Tipo de producto o componente	Load Center ((*))
Gama de producto	QO
Tipo de centro de carga	Fixed Mains (lugs)
[In] corriente nominal	60 A
Número de espacios	2
Intensidad de cortocircuito	10 kA
Número de circuitos	4
Número de interruptores de circuito tándem	2
Número de fases de la red	1 fase
[Ue] tensión asignada de empleo	120/240 V AC

Complementario

Calibre AWG	AWG 14...AWG 4 (aluminio/cobre)
Grado de protección NEMA	NEMA 3R para exterior
Tipo de cubierta	Surface cover
Conexión eléctrica	Lugs ((*))
Composición del dispositivo	Neutral (factory installed)
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*))
Configuración de cableado	3 cables
Material	Tin plated aluminium ((*)) embarrado eléctrico
Material del envolvente	Non-metallic
Número de caja	1NM
Certificaciones de producto	Registrado por UL
Altura	223 mm
Anchura	166 mm

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Will be compliant en 3Q2014 Will be compliant en 3Q2014
------------------------------	--

REACH	Reference not containing SVHC above the threshold Reference not containing SVHC above the threshold
-------	--

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------
