



### Principal

Tipo de producto o componente	Load Center ((*))
Gama de producto	QO
Tipo de centro de carga	Fixed Mains (lugs)
[In] corriente nominal	70 A
Número de espacios	2
Intensidad de cortocircuito	65 kA
Número de circuitos	4
Número de interruptores de circuito tándem	2
Número de fases de la red	1 fase
[Ue] tensión asignada de empleo	120/240 V AC

### Complementario

Calibre AWG	AWG 12...AWG 3 (aluminio) AWG 14...AWG 4 (cobre)
Grado de protección NEMA	NEMA 1 para interior
Tipo de cubierta	Surface cover
Conexión eléctrica	Lugs ((*))
Composición del dispositivo	Grounding bar (ordered separately)
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*))
Configuración de cableado	3 cables
Material	Tin plated aluminium ((*)) embarrado eléctrico
Material del envolvente	Chapa de acero soldado
Acabado de superficie	Baked enamel gris
Número de caja	2
Certificaciones de producto	Registrado por UL
Altura	236 mm
Anchura	122 mm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Green Premium product
RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - desde 1423 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold <a href="#">Reference not containing SVHC above the threshold</a>
Perfil ambiental del producto	Available
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	Need no specific recycling operations

## Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------