



Principal

Tipo de producto o componente	Load Center ((*))
Gama de producto	QO
Tipo de centro de carga	Convertible Mains (breaker)
[In] corriente nominal	100 A
Número de espacios	27
Intensidad de cortocircuito	25 kA
Número de circuitos	27
Número de interruptores de circuito tándem	0
Número de fases de la red	3 fases
[Ue] tensión asignada de empleo	208Y/120 V AC 240/120 V delta AC 240 V delta CA

Complementario

Calibre AWG	AWG 4...AWG 2/0 (aluminio/cobre)
Grado de protección NEMA	NEMA 1 para interior
Tipo de cubierta	Order separately
Conexión eléctrica	Lugs ((*))
Composición del dispositivo	Grounding bar (ordered separately)
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*))
Configuración de cableado	4 cables 3 cables
Material	Tin plated copper ((*)) embarrado eléctrico
Material del envoltente	Chapa de acero soldado
Acabado de superficie	Baked enamel gris
Número de caja	9
Certificaciones de producto	Registrado por UL
Altura	758 mm
Anchura	362 mm

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - desde 1248 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold Reference not containing SVHC above the threshold
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	Need no specific recycling operations

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------