



Principal

Tipo de producto o componente	Interruptor automático en miniatura
Gama de producto	QO
[In] corriente nominal	40 A
[Ue] tensión asignada de empleo	120 V AC 120/240 V AC 48 V DC
Tipo de montaje	Conexión
Número de polos	1P
Tipo de interruptor	Standard
Aplicación de interruptor automático	HACR rated ((*))
Conexión eléctrica	Box lugs ((*))

Complementario

Poder de corte	10 kA at: 120/240 V AC 5 kA at: 48 V DC 10 kA at: 120 V AC
Número de espacios necesarios	1
Calibre AWG	AWG 8...AWG 2 (copper or aluminium)
Altura	3.12 in
Profundidad	2.91 in
Anchura	0.75 in

Entorno

Certificaciones de producto	CSA Registrado por UL
Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Green Premium product
--------------------------------	-----------------------

RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - desde 1323 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold Reference not containing SVHC above the threshold
Perfil ambiental del producto	Available
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	Need no specific recycling operations

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------