



### Principal

Tipo de producto o componente	Interruptor automático en miniatura
Gama de producto	QO
[In] corriente nominal	50 A
[Ue] tensión asignada de empleo	120 V AC 120/240 V AC
Tipo de montaje	Conexión
Número de polos	2P
Tipo de interruptor	Ground fault protecting class A 6 mA
Aplicación de interruptor automático	Not rated (**)
Conexión eléctrica	Box lugs (**)

### Complementario

Poder de corte	10 kA at: 120/240 V AC 10 kA at: 120 V AC
Número de espacios necesarios	2
Calibre AWG	AWG 12...AWG 4 (aluminio) AWG 14...AWG 6 (cobre)
Altura	4.12 in
Profundidad	2.91 in
Anchura	1.5 in

### Entorno

Certificaciones de producto	Registrado por UL CSA
Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Green Premium product
--------------------------------	-----------------------

RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - desde 1340 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold <a href="#">Reference not containing SVHC above the threshold</a>
Perfil ambiental del producto	Available <a href="#">Perfil medioambiental</a>
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	Available <a href="#">Manual de gestión de residuos</a>

## Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------