



### Principal

Tipo de producto o componente	Cofret
Gama de producto	QO
Tipo de armario	Envolvente
[In] corriente nominal	100 A
Número de espacios	3
Intensidad de cortocircuito	22 kA
Número de fases de la red	1 fase

### Complementario

Calibre AWG	AWG 12...AWG 1 (aluminio) AWG 14...AWG 1 (cobre)
Grado de protección NEMA	NEMA 1 para interior
Tipo de cubierta	Flush cover
Composición del dispositivo	Grounding bar (ordered separately)
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs (**)
Configuración de cableado	3 cables
Material	Tin plated copper (***) embarrado eléctrico
Material del envolvente	Chapa de acero soldado
Acabado de superficie	Baked enamel gris
Número de caja	13
Certificaciones de producto	CSA
Altura	333 mm
Anchura	149 mm

### Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - desde 0701 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold <a href="#">Reference not containing SVHC above the threshold</a>
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	Need no specific recycling operations