



Principal

Tipo de producto o componente	Interruptor automático en miniatura
Gama de producto	QO
[In] corriente nominal	20 A
[Ue] tensión asignada de empleo	120 V AC 120/240 V AC 48 V DC
Tipo de montaje	Conexión
Número de polos	1P
Tipo de interruptor	Standard
Aplicación de interruptor automático	HACR and Switching Duty rated
Conexión eléctrica	Pressure plate ((*))

Complementario

Poder de corte	10 kA at: 120/240 V AC 5 kA at: 48 V DC 10 kA at: 120 V AC
Número de espacios necesarios	1
Calibre AWG	AWG 14...AWG 8 (cobre o aluminio)
Altura	3 in
Profundidad	2.91 in
Anchura	0.75 in

Entorno

Certificaciones de producto	CSA Registrado por UL
Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Green Premium product
--------------------------------	-----------------------

RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - desde 0701 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold Reference not containing SVHC above the threshold
Perfil ambiental del producto	Available
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	Need no specific recycling operations