



Licuaflex^{MR}

Liquid tight



Tubo metálico flexible engargolado recubierto de PVC.

Descripción:

Tubo metálico flexible engargolado de forma helicoidal recubierto con funda de PVC para proporcionar protección mecánica y hermética al cableado de instalaciones eléctricas de difícil acceso y que requieran tubería conduit muy flexible.

El diseño de su engargolado permite flexibilidad para instalaciones con movimientos repetitivos; asegura conexión a tierra de la instalación y blindaje contra corrientes parásitas originadas por campos magnéticos.

Fabricación:

Tubo metálico flexible de acero galvanizado engargolado de forma helicoidal con recubrimiento de PVC.

Proporciona alta resistencia a la corrosión, flexibilidad, protección mecánica y hermética en presencia de líquidos, aceites y ambientes saturados.

Se fabrica en rollos, carretes en longitudes indicadas en la tabla anexa otras características, longitudes y colores para identificación sobre pedido y según cantidades.

Los diámetros nominales de 3/8" a 4" cumplen con la Norma **NMX-J-571-ANCE-2006**.

Principales aplicaciones:

Proporciona protección mecánica y hermética en instalaciones eléctricas a la intemperie, maquinaria, en presencia de líquidos, aceites y ambientes saturados.

Asegura continuidad eléctrica y conexión a tierra del sistema. Recomendado para instalaciones industriales, maquinaria en general, obra civil, control, iluminación, señalización, robotica, conexión de motores eléctricos, etc., con seguridad y buena apariencia en instalaciones aparentes.

Especificaciones:

Diámetro Nominal	Diámetro interior		Diámetro exterior con recubrimiento de PVC		Presentación	
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Rollo	Carrete
	Minimo	Maximo	Minimo	Maximo	mts	mts
3/8"	12.5	13.1	16.7	17.3	50	500
1/2"	15.8	16.3	20.3	20.9	50	350
3/4"	20.7	21.3	25.3	25.9	50	230
1"	26.5	27.1	31.5	32.1	50	150
1 1/4"	35.0	35.8	41.7	42.5	30	90
1 1/2"	40.0	40.6	47.0	48.0	30	60
2"	51.0	51.9	58.6	59.6	30	35



Empresa Certificada NMX-CC-9001-IMC-2008 | ISO 9001:2008

En vista de la constante mejora de nuestros productos, la información contenida en este folleto puede ser modificada. Por lo tanto, las especificaciones contenidas pueden variar.

Zona Bajío:
Querétaro Oro.
Tel.: 01•442•225•0601
01•442•225•0602
Fax: 01•442•225•0600
ventasqro@tmf.com.mx

Zona Centro-Sur
Puebla Pue.
Tel.: 01•222•248•6211
01•222•248•6380
Fax: 01•222•249•0003
ventaspu@tmf.com.mx

Zona Noreste
Monterrey N.L.
Tel.: 01•818•374•8992
01•818•374•8415
Fax: 01•818•374•8940
ventasmt@tmf.com.mx

Zona Occidente
Guadalajara Jal.
Tel.: 01•33•3267•2881
Tel. Fax: 01•33•3267•2869
01•33•3898•3571
ventasgda@tmf.com.mx

