

WL-QT

Wire Pulling

Lubricante para Cables



Ficha Técnica

Descripción

Este lubricante es una limpia alternativa a las típicas ceras emulsionantes utilizadas para tirar cables. Confeccionado en base a polímeros solubles en agua, este es un lubricante en forma de gel translúcido. Este gel es fácil de aplicar al cable, y no gotea ni se corre. También es de fácil limpieza en caso de necesitar elaborar una unión o terminación.

Su consistencia espesa no se licua ni separa por aplicación de calor o frío. Produce un bajo coeficiente de fricción para una baja tensión al tirar el cable. Esto hace que su trabajo sea más fácil y seguro. Se reduce considerablemente la probabilidad de daño en el cable por tensión de jalado.

Instrucciones de Uso

1. Asegúrese de apuntar con la flecha del dosificador hacia la superficie a limpiar.
2. Aplique en forma uniforme a unos 20 a 25 cm. de distancia.
3. Sature la superficie, de arriba hacia abajo.
4. Para áreas pequeñas o de difícil acceso utilice la extensión tubular incluida en el envase.

Almacenamiento

El WL puede ser almacenado por tiempo indefinido, siempre y cuando se encuentre cerrado. El solvente es estable bajo temperaturas normales, hasta 60°C. No es afectado por congelamiento ni bajas temperaturas. Las cajas de despacho cuentan con la fecha impresa de la manufactura de los productos. 3M garantizará la vida útil del producto hasta 2 años desde la fecha de manufactura impresa. Se recomienda rotación de stock en bodega.

Para corte de cables de media tensión, **de cobre** de hasta 750 MCM y **de aluminio** de hasta 1000 MCM, de aislación seca.

Propiedades Físicas

Color	Sin color
Punto de inflamación	Ninguno
Potencial de Depleción del Ozono ODP	0,00
Potencial de Calentamiento Global GWP	41

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Constante Dieléctrica 100 Hz. – 10 MHz	7,39
Rigidez Dieléctrica (2,5 mm gap)	28 Kv (rms)

CONTENIDO

1,2-Trans-dichloroethylene	(156-60-5),
Ethyl Nonafluoroisobutyl Ether	(163702-06-5),
Ethyl Nonafluorobutyl Ether	(163702-05-4),
Methyl Nonafluoroisobutyl Ether	(163702-08-7),
Methyl Nonafluorobutyl Ether	(163702-07-6),
Carbón Dioxide	(124-38-9)

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de utilizar el producto, el usuario deberá determinar si éste es apropiado para el uso pretendido y asumirá toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Disponibles en botellas plásticas de ¼ de galón. / 12 unidades por caja.

Stocknumber	Nombre del Producto
80-61073662-3	WL-QT