



### Principal

Tipo de producto o componente	Conmutador
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Color	Blanco
Tipo de paquete	Flow-pack

### Complementario

Montaje de dispositivo	Superficie Empotrado
Número de módulos	1 módulo
Función interruptor	Bidireccional
Accionador	Basculante
Corriente nominal	16 A, 250 V AC 50/60 Hz 10 A, 127 V AC 50/60 Hz
Modo de fijación	Fijado a presión
Material	PC (polycarbonate)
Acabado exterior	Rugous
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo
Calibre AWG	AWG 12
Fondo empotrado	20 mm
Profundidad saliente	20 mm
Anchura	21 mm
Altura	47 mm
Profundidad	40 mm
Peso del producto	0.02 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Green Premium product
RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - desde 1101 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Reference not containing SVHC above the threshold Reference not containing SVHC above the threshold
Perfil ambiental del producto	Available
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	Need no specific recycling operations
<b>Garantía contractual</b>	
Warranty period	18 months