



Principal

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Tipo de producto o componente | Conmutador de pulsador |
| Presentación del dispositivo | Mecanismo |
| Color | Blanco |
| Tipo de paquete | Flow-pack |

Complementario

| | |
|-------------------------|--|
| Montaje de dispositivo | Empotrado Superficie |
| Número de módulos | 1 módulo |
| Función interruptor | Unidireccional |
| Accionador | Botón pulsador |
| Corriente nominal | 16 A, 250 V AC 50/60 Hz 10 A, 127 V AC 50/60 Hz |
| Modo de fijación | Fijado a presión |
| Material | PC (polycarbonate) |
| Acabado exterior | Rugous |
| Conexiones - terminales | Terminales de fijación por tornillo |
| Calibre AWG | AWG 12 |
| Fondo empotrado | 20 mm |
| Profundidad saliente | 20 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Altura | 47 mm |
| Profundidad | 40 mm |
| Peso del producto | 0.0165 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------|---|
| Estado de la oferta sostenible | Green Premium product |
| RoHS (código de fecha: AASS) | Compliant - desde 1101 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity |

| | |
|--|--|
| REACH | Reference not containing SVHC above the threshold Reference not containing SVHC above the threshold |
| Perfil ambiental del producto | Available |
| Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto | Need no specific recycling operations |

Garantía contractual

| | |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|