



### Principal

Gama de producto	Orion
Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Conmutador
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Aplicación del dispositivo	Iluminación Calefacción
Tono de color	Aluminium RAL 9006
Tipo de paquete	Flow-pack
Cantidad por juego	Juego de 10
Se vende en cantidades indivisibles	1

### Complementario

Montaje de dispositivo	Empotrado
Función interruptor	2 polos 1 vía
Number of modules	1 module 22.5 x 45 mm
Número de elementos basculantes	1
Accionador	Basculante
Compatibilidad de gama	Orion fixing frame OptiLine 70 Orion adaptor
Modo de fijación	Fijado a presión
Marcado	I-O
Acabado exterior	Mate
Tratamiento de superficie	Painted
Corriente nominal	16 AX 127/250 V AC 50/60 Hz
Capacidad mínima carga rotura	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un
Durabilidad eléctrica	20000 cycles IEC 60669
Conexiones - terminales	Screw terminals 4
Forma de la cabeza del tornillo	Pozidriv No 2
Capacidad de conexión por fijación	1.5...4 mm <sup>2</sup> rigid 1.5...4 mm <sup>2</sup> stranded 1.5...4 mm <sup>2</sup> flexible
Longitud de cable pelado para conectar bornas	11 mm

Señalizaciones en local	LED optional
Material	Stainless steel spring Steel screw Thermoplastic ABS-UV stabilised mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR cover PA (polyamide) 66 GF25 FR inner rocker Silver alloy contact Brass terminals Steel nut PC (policarbonato) GF10 FR cubrebornes
Altura	45 mm
Anchura	22.5 mm
Profundidad	40,5 mm
Fondo empotrado	28.6 mm
Peso del producto	0.0226 kg

## Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...40 °C
Tensión dieléctrica	> 2000 V
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...35 °C
Normas	IEC 60669
Certificaciones de producto	INMETRO NOM/ANCE INGCER
Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP21 D
Características ambientales	Acetona Petrol Alcohol Jabón líquido Resistencia UV Aceite Lejía Amoniaco Hydrogen peroxide (H2O2) Líquido de limpieza de ventanas
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

## Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - desde 1450 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
Perfil ambiental del producto	Available <a href="#">Perfil medioambiental</a>
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	Need no specific recycling operations