



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	USB charger + socket-outlet
Modo de fijación	Mediante tornillos

Complementario

Estándar de salida	Americano
Descripción estándar de la salida	With earthing contact
Posición de terminal de tierra	Straight 0° position
Tipo de conexión integrada	2 USB port 5 V DC 0.7 A 1 socket-outlet 250 V AC 15 A 60 Hz
Montaje de dispositivo	Empotrado
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Soporte de montaje	3 modules mounting box
Outlet poles configuration	2P + E with shutter
Number of modules	3 modules 67.5 x 45 mm
Señalizaciones en local	LED, color green on/off
Tono de color	Blanco (RAL 9003)
Acabado exterior	Satinado
Surface treatment	Untreated
Tipo de paquete	Flow-pack
Cantidad por juego	Juego de 10
Se vende en cantidades indivisibles	1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Tipo de protección	Protección corriente Protección térmica
Tensión dieléctrica	> 2000 V
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...35 °C
Vida de servicio en ciclos	5000 ciclos
Conexiones - terminales	Terminal de tornillo
Número de terminales	3

Tipo de destornillador	Phillips combined
Número de cables	2
Capacidad de conexión por fijación	1,5...4 mm ² (rígido) 1,5...4 mm ² (con filamentos) 1,5...4 mm ² (Flexible)
Material	PC (polycarbonate) for centre plate PC (polycarbonate) for casing ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) for adaptor frame
Longitud de cable pelado para conectar bornas	12 mm
Altura	113 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	34.2 mm
Fondo empotrado	25.2 mm
Peso del producto	0.108 kg
Normas	UL 498 UL 1310 UL 94

Entorno

Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP20
Características ambientales	Lejía Hydrogen peroxide (H2O2) Acetona Amoníaco Alcohol Líquido de limpieza de ventanas Petrol Aceite Resistencia UV Jabón líquido
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - desde 1450 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
------------------------------	---