



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Toma-salida
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Outlet poles configuration	2P + E without shutter
Equipo suministrado	Dedicated fixing frame
Modo de fijación	Mediante tornillos
Tipo de paquete	Flow-pack
Cantidad por juego	Juego de 10
Se vende en cantidades indivisibles	1
Corriente nominal	20 A, 125 V AC, 60 Hz

Complementario

Número de salidas de toma de alimentación	2
Montaje de dispositivo	Empotrado
Descripción estándar de la salida	Surge protection TVSS
Estándar de salida	Americano
Posición de terminal de tierra	Straight 0° position
Number of modules	3 módulos 120 x 82.5 mm
Luz piloto	With pilot lamp
Señalizaciones en local	LED, green pilot protection/ground verified
Tono de color	Blanco (RAL 9003)
Acabado exterior	Satinado
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
[Uc] tensión máxima de funcionamiento continuo	150 V
Pico de energía	280 J
Tipo de protección	Protección contra sobretensión frente a picos de tensión
Tensión dieléctrica	> 2000 V

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...35 °C
Endurancia eléctrica	5000 ciclos
Conexiones - terminales	3 x screw terminals
Tipo de destornillador	Philips
Número de cables	2
Capacidad de conexión por fijación	1,5...4 mm ² (rígido) 1,5...4 mm ² (con filamentos) 1,5...4 mm ² (Flexible)
Longitud de cable pelado para conectar bornas	12 mm
Material	PA (polyamide) for casing PA (polyamide) for centre plate ABS for adaptor frame
Altura	113 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	38.2 mm
Fondo empotrado	28.5 mm
Peso del producto	0.138 kg
Normas	UL 94 UL 498

Entorno

Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP20
Características ambientales	Lejía Acetona Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Aceite Alcohol Petrol Resistencia UV Hydrogen peroxide (H2O2) Amoníaco

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - desde 1450 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
------------------------------	---