



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Toma de datos
Presentación del dispositivo	Mecanismo

Complementario

Montaje de dispositivo	Empotrado
Compatibilidad de gama	Orion, with fixing frame OptiLine 70, with Orion adaptor
Número de socket	1
Tipo de toma de datos	RJ45 8 contact(s) for 5e <= 100 MHz
Tipo de cable	Twisted unshielded pairs cable ((*))
Tipo de apantallamiento de cable	UTP
Modo de fijación	Fijado a presión
Number of modules	1 module 45 x 22.5 mm
Tono de color	Graphite (RAL 7021)
Acabado exterior	Mate
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Tipo de paquete	Flow-pack
Cantidad por juego	Juego de 10
Se vende en cantidades indivisibles	1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...50 °C
Material	PC (polycarbonate) GF10 FR for casing Thermoplastic ABS-UV stabilised for centre plate PC (polycarbonate) for holder PC (polycarbonate) for label ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) for protective flap ABS + PC for connector
Altura	45 mm
Anchura	22.5 mm
Profundidad	36.3 mm
Fondo empotrado	27.7 mm

Peso del producto	0.0147 kg
Normas	EN 50173-1 ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801 (ed. 2.2, 2011) EN 50173-2

Entorno

Grado de protección IP	IP21 D
Grado de protección IK	IK05
Características ambientales	Acetona Alcohol Amoniaco Lejia Jabón líquido Aceite Petrol Resistencia UV Líquido de limpieza de ventanas Hydrogen peroxide (H2O2)
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - desde 1450 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
------------------------------	---