



### Principal

Gama de producto	Orion
Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Cargador USB
Modo de fijación	Fijado a presión
Tipo de conexión integrada	1 USB 2.0 port 5 V DC, corriente de carga máxima: 1 A

### Complementario

Montaje de dispositivo	Empotrado
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Compatibilidad de gama	Orion, with fixing frame OptiLine 70, with Orion adaptor
Tono de color	Blanco (RAL 9003)
Acabado exterior	Satinado
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Number of modules	1 module 22.5 x 45 mm
Tipo de paquete	Flow-pack
Cantidad por juego	Juego de 10
Se vende en cantidades indivisibles	1
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Humedad relativa	15...95 %
[Ue] tensión asignada de empleo	127...240 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
Consumo de potencia en W	0.1 W
Alimentación de entrada	12 W
Material	PC (polycarbonate) GF10 FR for casing Thermoplastic ABS-UV stabilised for centre plate
Tipo de protección	Prot.Cont.Cortoc. (per.corto)
Número de terminales	2 terminales de tornillo
Forma de la cabeza del tornillo	Con ranuras Pozidriv No 1
Capacidad de conexión por fijación	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> (rigid)

	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> (stranded) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> (flexible)
Longitud de cable pelado para conectar bornas	8 mm
Compatibilidad del producto	Texas Instruments Huawei Technologies Motorola Mobility Atmel Samsung Móvil Emblaze Qualcomm Nokia LGE Sony Ericsson Apple TCT mobile (ALCATEL) Research in Motion
Altura	45 mm
Anchura	22.5 mm
Profundidad	42.5 mm
Fondo empotrado	33.8 mm
Peso del producto	0.0267 kg

## Entorno

Normas	ETSI EN 300 489-34 EN 60950-1 EN 62684
Directivas	2004/108/CE - compatibilidad electromagnética Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE 2009/125/EC - ecodesign
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP21
Características ambientales	Amoníaco Aceite Alcohol Lejía Acetona Hydrogen peroxide (H2O2) Jabón líquido Resistencia UV Petrol Líquido de limpieza de ventanas
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

## Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - desde 1450 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
------------------------------	---