

Principal

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Gama | Orion |
| Tipo de producto o componente | Toma de teléfono |
| Presentación del dispositivo | Mecanismo |

Complementario


| | |
|--|---|
| Montaje de dispositivo | Empotrado |
| Number of modules | 1 module 45 x 22.5 mm |
| Compatibilidad de gama | Orion, with fixing frame OptiLine 70, with Orion adaptor |
| Tipo de toma de teléfono | RJ11 4 |
| Tipo de cable | Par trenzado |
| Modo de fijación | Fijado a presión |
| Tono de color | Graphite (RAL 7021) |
| Acabado exterior | Mate |
| Tratamiento de superficie | Painted |
| Tipo de paquete | Flow-pack |
| Cantidad por juego | Juego de 20 |
| Se vende en cantidades indivisibles | 1 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20...60 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...50 °C |
| Material | PC (polycarbonate) GF10 FR for casing Thermoplastic ABS-UV stabilised for centre plate |
| Altura | 45 mm |
| Anchura | 22.5 mm |
| Profundidad | 21.2 mm |
| Fondo empotrado | 12.6 mm |
| Peso del producto | 0.011 kg |

Entorno

| | |
|------------------------|------|
| Grado de protección IK | IK05 |
|------------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|---|
| Grado de protección IP | IP21 D |
| Características ambientales | Acetona Alcohol Amoníaco Lejía Jabón líquido Aceite Petrol Resistencia UV Líquido de limpieza de ventanas Hydrogen peroxide (H2O2) |
| Medioambiente, salud y otro problemas | Sin halógenos |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|------------------------------|---|
| RoHS (código de fecha: AASS) | Compliant - desde 1450 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity |
|------------------------------|---|