



### Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Módulo ciego
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Modo de fijación	Fijado a presión
Tipo de paquete	Flow-pack
Cantidad por juego	Juego de 20
Se vende en cantidades indivisibles	2

### Complementario

Montaje de dispositivo	Empotrado
Compatibilidad de gama	Orion, with fixing frame OptiLine 70, with Orion adaptor
Number of modules	1/2 module 11.3 x 45 mm
Tono de color	Graphite (RAL 7021)
Acabado exterior	Mate
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...35 °C
Material	Thermoplastic ABS-UV stabilised for mechanism cover
Altura	45 mm
Anchura	11.3 mm
Profundidad	19.35 mm
Fondo empotrado	10.55 mm
Peso del producto	0.0025 kg

### Entorno

Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP21 D
Características ambientales	Resistencia UV Lejía

Petrol  
Aceite  
Líquido de limpieza de ventanas  
Hydrogen peroxide (H2O2)  
Amoniaco  
Alcohol  
Acetona  
Jabón líquido

Medioambiente, salud y otro  
problemas

Sin halógenos

## Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)

Compliant - desde 1450 - Schneider Electric declaration of conformity

 [Schneider Electric declaration of conformity](#)

Perfil ambiental del producto

Available

 [Perfil medioambiental](#)

Instrucciones para el fin del ciclo de  
vida del producto

Need no specific recycling operations