



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Módulo ciego
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Modo de fijación	Fijado a presión
Tipo de paquete	Flow-pack
Cantidad por juego	Juego de 20
Se vende en cantidades indivisibles	2

Complementario

Montaje de dispositivo	Empotrado
Compatibilidad de gama	Orion, with fixing frame OptiLine 70, with Orion adaptor
Number of modules	1 module 22.5 x 45 mm
Tono de color	Graphite (RAL 7021)
Acabado exterior	Mate
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...35 °C
Material	Thermoplastic ABS-UV stabilised for mechanism cover
Altura	45 mm
Anchura	22.5 mm
Profundidad	22.1 mm
Fondo empotrado	13.3 mm
Peso del producto	0.0035 kg

Entorno

Grado de protección IK	IK05
Grado de protección IP	IP21 D
Características ambientales	Aceite Lejía

Resistencia UV
Petrol
Acetona
Hydrogen peroxide (H2O2)
Amoniaco
Jabón líquido
Alcohol
Líquido de limpieza de ventanas

Medioambiente, salud y otro
problemas

Sin halógenos

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)

Compliant - desde 1450 - Schneider Electric declaration of conformity

 [Schneider Electric declaration of conformity](#)

Perfil ambiental del producto

Available

 [Perfil medioambiental](#)

Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

Need no specific recycling operations