



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Salida de cable
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Modo de fijación	Fijado a presión
Tipo de paquete	Flow-pack
Cantidad por juego	Juego de 20
Se vende en cantidades indivisibles	2

Complementario

Montaje de dispositivo	Empotrado
Compatibilidad de gama	Orion, with fixing frame OptiLine 70, with Orion adaptor
Number of modules	1 module 22.5 x 45 mm
Tono de color	Graphite (RAL 7021)
Acabado exterior	Mate
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...35 °C
Número de cables	1 0...12 mm rigid 1 0...12 mm stranded 1 0...12 mm flexible
Material	Cubierta del mecanismo (pedido por separado) estabilizado con termoplástico ABS-UV
Altura	45 mm
Anchura	22.5 mm
Profundidad	22.3 mm
Fondo empotrado	13.3 mm
Peso del producto	0.0049 kg

Entorno

Grado de protección IK	IK05
------------------------	------

Grado de protección IP	IP21 D
Características ambientales	Amoniaco Acetona Aceite Líquido de limpieza de ventanas Alcohol Resistencia UV Petrol Hydrogen peroxide (H2O2) Jabón líquido Lejía
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - desde 1450 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
Perfil ambiental del producto	Available Perfil medioambiental
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	Need no specific recycling operations