



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Zumbador
Presentación del dispositivo	Mecanismo

Complementario

Montaje de dispositivo	Empotrado
Compatibilidad de gama	Orion, with fixing frame OptiLine 70, with Orion adaptor
Number of modules	1 module 22.5 x 45 mm
Equipo suministrado	Centre plate graphite
Modo de fijación	Fijado a presión
Tono de color	Aluminium (RAL 9006)
Acabado exterior	Mate
Tratamiento de superficie	Painted
Tipo de paquete	Flow-pack
Cantidad por juego	Juego de 10
Se vende en cantidades indivisibles	1
[Ue] tensión asignada de empleo	127 V AC 50/60 Hz
Consumo de corriente	2.6 mA
Nivel acústico	70 dB/1m
Duración de maniobra	60 s
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...35 °C
Tipo de destornillador	Pozidriv No 2
Número de cables	2
Capacidad de conexión por fijación	1.5...2.5 mm ² (rigid) 1.5...2.5 mm ² (stranded) 1.5...2.5 mm ² (flexible)
Longitud de cable pelado para conectar bornas	11 mm
Material	PC (polycarbonate) GF10 FR for casing

Thermoplastic ABS-UV stabilised for centre plate

Altura	45 mm
Anchura	22.2 mm
Profundidad	41.7 mm
Fondo empotrado	33 mm
Peso del producto	0.0367 kg
Normas	IEC 62080

Entorno

Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP41 D
Características ambientales	Hydrogen peroxide (H2O2) Líquido de limpieza de ventanas Acetona Jabón líquido Alcohol Resistencia UV Aceite Amoníaco Petrol Lejia
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - desde 1450 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
------------------------------	---