

Ficha técnica del producto

Características

S71322004

Orion - assembled duplex American socket outlet 2P+E 15A 250V white



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Toma-salida
Presentación del dispositivo	Mecanismo completo
Outlet poles configuration	2P + E with shutter
Equipo suministrado	Fijación del marco Cover frame (**)
Modo de fijación	Mediante tornillos
Tipo de paquete	Flow-pack
Cantidad por juego	Juego de 10
Se vende en cantidades indivisibles	1
Corriente nominal	15 A, 250 V CA, 50/60 Hz

Complementario

Número de salidas de toma de alimentación	2
Montaje de dispositivo	Empotrado
Descripción estándar de la salida	With earthing contact
Estándar de salida	Americano
Posición de terminal de tierra	Straight 0° position
Number of modules	3 módulos 120 x 82.5 mm
Tono de color	Blanco (RAL 9003)
Acabado exterior	Satinado
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Tensión dieléctrica	2000 V
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...35 °C
Endurancia eléctrica	5000 ciclos
Tipo de destornillador	Pozidriv No 2
Número de cables	2
Capacidad de conexión por fijación	1,5...4 mm ² (rígido) 1,5...4 mm ² (con filamentos)

	1,5...4 mm ² (Flexible)
Longitud de cable pelado para conectar bornas	11 mm
Material	Bronce para terminales Acero para tuerca Acero para tornillo PS (poliestireno) para marco de fijación Estabilizado con termoplástico ABS-UV para bastidor de cubierta ASA + PC para tapa
Altura	120 mm
Anchura	82.5 mm
Profundidad	29.5 mm
Fondo empotrado	20.9 mm
Peso del producto	0.0352 kg
Normas	IEC 60669-2 IEC 60884-1