



Principal

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Gama | Orion |
| Nombre estético | Orion Essence |
| Tipo de producto o componente | Cubierta ciega |

Complementario

| | |
|--|--|
| Montaje de dispositivo | Empotrado |
| Equipo suministrado | Fijación del marco |
| Modo de fijación | Fijado a presión |
| Tono de color | Blanco (RAL 9003) |
| Acabado exterior | Satinado |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Tipo de paquete | Flow-pack |
| Cantidad por juego | Juego de 30 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -5...50 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...35 °C |
| Material | Thermoplastic ABS-UV stabilised for decorative frame |
| Altura | 120 mm |
| Anchura | 82.5 mm |
| Profundidad | 19,5 mm |
| Peso del producto | 0.0389 kg |

Entorno

| | |
|-----------------------------|---|
| Grado de protección IK | IK07 |
| Grado de protección IP | IP21 D |
| Características ambientales | Hydrogen peroxide (H2O2) Alcohol Aceite Acetona Líquido de limpieza de ventanas Lejía Jabón líquido Amoniaco |

Petrol
Resistencia UV

Medioambiente, salud y otro
problemas

Sin halógenos

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)

Compliant - desde 1450 - Schneider Electric declaration of conformity

 [Schneider Electric declaration of conformity](#)

Perfil ambiental del producto

Available

 [Perfil medioambiental](#)

Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

Need no specific recycling operations