



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10/01/2018

Clave	<b>P-RLN10-100</b>	Línea: <b>Negro Automotriz</b>
Descripción	<i>Poliflex Negro automotriz ranurado de 1/4" rolo con 100 m</i>	
Diámetro Nominal	<u>8</u>	Tipo: <u>RANURADO</u>
Norma de Referencia:	<u>Métodos y Especificaciones Internas</u> <b>Norma FMVSS 302 / ISO 3795</b>	

### PROPIEDADES

Propiedad	Especificación	Unidad
<i>Color</i>	<i>Negro</i>	<i>N/A</i>
<i>Peso / rolo</i>	<i>Variable dependiendo de la Materia Prima</i>	<i>Kg</i>
<i>Diámetro Interior</i>	<i>5.7 - 6.5</i>	<i>mm</i>
<i>Diámetro exterior</i>	<i>9.8 - 10.6</i>	<i>mm</i>
<i>Tensión</i>	<i>≥ 7.5</i>	<i>Kgf</i>
<i>Excentricidad</i>	<i>≤ 30</i>	<i>%</i>
<i>Contracción</i>	<i>≤ 2.0 %</i>	<i>%</i>
<i>Resistencia al Calor</i>	<i>Hasta 90°C</i>	<i>°C</i>
<i>Resistencia a la Flama</i>	<i>15.0</i>	<i>seg</i>
<i>Flamabilidad de Materiales Plásticos</i>	<i>Menor a 100</i>	<i>mm/min (Velocidad de Quemado)</i>
<i>Elongación</i>	<i>Elonga 100 % sin romperse</i>	<i>%</i>
<i>Longitud de Rollo ± 1.0 %</i>	<i>100.0</i>	<i>m</i>

### Aplicaciones

Uso Automotriz. Aloja y protege conductores en instalaciones eléctricas de uso automotriz; para colocar sistema de iluminación delantera, trasera e interior, en tablero; sistema de audio y alarma. Alejado del motor.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura menor a los 35°C

### PRESENTACIÓN

Rollo emplayado con etiqueta para su identificación, Kit de Instalación, Sello de garantía, Asa y flecha identificadora de punta. PRESENTACIÓN "DESPACHA FÁCIL"

ALTURA DE ROLLO: 0.125 m



DIÁMETRO DE ROLLO: 0.343 m

POLIDUCTOS FLEXIBLES, SA DE CV

Planta: Km. 8 Carr. Antigua Xalapa-Coatepec, C.P. 91500, Coatepec, Veracruz. Tel 01(228) 816-3555 Fax 816-3557

Oficina Mexico: Av. Sara No. 4563-B, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Mexico, D.F., Tel y Fax 01 (55) 5759-1320

[WWW.POLIFLEX.MX](http://WWW.POLIFLEX.MX)