



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10/01/2018

Clave	P-RLN16-050	Línea: Negro Automotriz
Descripción	<i>Poliflex Negro automotriz ranurado de 3/8" rollo con 50 m</i>	
Diámetro Nominal	12	Tipo: RANURADO
Norma de Referencia:	Métodos y Especificaciones Internas Norma FMVSS 302 / ISO 3795	

PROPIEDADES

Propiedad	Especificación	Unidad
<i>Color</i>	<i>Negro</i>	<i>N/A</i>
<i>Peso / rollo</i>	<i>Variable dependiendo de la Materia Prima</i>	<i>Kg</i>
<i>Diámetro Interior</i>	<i>10.0 - 11.0</i>	<i>mm</i>
<i>Diámetro exterior</i>	<i>15.5 - 16.5</i>	<i>mm</i>
<i>Tensión</i>	≥ 7.5	<i>Kgf</i>
<i>Excentricidad</i>	≤ 30	<i>%</i>
<i>Contracción</i>	$\leq 2.0 \%$	<i>%</i>
<i>Resistencia al Calor</i>	<i>Hasta 90°C</i>	<i>°C</i>
<i>Resistencia a la Flama</i>	<i>15.0</i>	<i>seg</i>
<i>Flamabilidad de Materiales Plásticos</i>	<i>Menor a 100</i>	<i>mm/min (Velocidad de Quemado)</i>
<i>Elongación</i>	<i>Elonga 200 % sin romperse</i>	<i>%</i>
<i>Longitud de Rollo $\pm 1.0 \%$</i>	<i>50.0</i>	<i>m</i>

Aplicaciones

Uso Automotriz. Aloja y protege conductores en instalaciones eléctricas de uso automotriz; para colocar sistema de iluminación delantera, trasera e interior, en tablero; sistema de audio y alarma. Alejado del motor.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura menor a los 35°C

PRESENTACIÓN

Rollo emplayado con etiqueta para su identificación, Kit de Instalación, Sello de garantía, Asa y flecha identificadora de punta. PRESENTACIÓN "DESPACHA FÁCIL"

ALTURA DE ROLLO: 0.132 m



DIÁMETRO DE ROLLO: 0.370 m

POLIDUCTOS FLEXIBLES, SA DE CV

Planta: Km. 8 Carr. Antigua Xalapa-Coatepec, C.P. 91500, Coatepec, Veracruz. Tel 01(228) 816-3555 Fax 816-3557

Oficina Mexico: Av. Sara No. 4563-B, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Mexico, D.F., Tel y Fax 01 (55) 5759-1320

WWW.POLIFLEX.MX