



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10/01/2018

Clave	P-RLN25-050	Línea: Negro Automotriz
Descripción	<i>Poliflex Negro automotriz ranurado de 3/4" rollo con 50 m</i>	
Diámetro Nominal	21	Tipo: RANURADO
Norma de Referencia:	Métodos y Especificaciones Internas Norma FMVSS 302 / ISO 3795	

PROPIEDADES

Propiedad	Especificación	Unidad
Color	Negro	N/A
Peso / rollo	Variable dependiendo de la Materia Prima	Kg
Diámetro Interior	17.6 - 19.0	mm
Diámetro exterior	23.6 - 25.0	mm
Tensión	≥ 7.5	Kgf
Excentricidad	≤ 30	%
Contracción	$\leq 2.0 \%$	%
Resistencia al Calor	Hasta 90°C	°C
Resistencia a la Flama	15.0	seg
Flamabilidad de Materiales Plásticos	Menor a 100	mm/min (Velocidad de Quemado)
Elongación	Elonga 200 % sin romperse	%
Longitud de Rollo $\pm 1.0 \%$	50.0	m

Aplicaciones

Uso Automotriz. Aloja y protege conductores en instalaciones eléctricas de uso automotriz; para colocar sistema de iluminación delantera, trasera e interior, en tablero; sistema de audio y alarma. Alejado del motor.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura menor a los 35°C

PRESENTACIÓN

Rollo emplayado con etiqueta para su identificación, Kit de Instalación, Sello de garantía, Asa y flecha identificadora de punta. PRESENTACIÓN "DESPACHA FÁCIL"

ALTURA DE ROLLO: 0.186 m



DIÁMETRO DE ROLLO: 0.514 m

POLIDUCTOS FLEXIBLES, SA DE CV

Planta: Km. 8 Carr. Antigua Xalapa-Coatepec, C.P. 91500, Coatepec, Veracruz. Tel 01(228) 816-3555 Fax 816-3557

Oficina Mexico: Av. Sara No. 4563-B, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Mexico, D.F., Tel y Fax 01 (55) 5759-1320

WWW.POLIFLEX.MX