



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10/01/2018

Clave	<b>P-RLN50-050</b>	Línea: <b>Negro Automotriz</b>
Descripción	<i>Poliflex Negro automotriz ranurado de 1 1/2" rollo con 50 m</i>	
Diámetro Nominal	41	Tipo: <b>RANURADO</b>
Norma de Referencia:	Métodos y Especificaciones Internas Norma FMVSS 302 / ISO 3795	

### PROPIEDADES

Propiedad	Especificación	Unidad
Color	Negro	N/A
Peso / rollo	Variable dependiendo de la Materia Prima	Kg
Diámetro Interior	39.0 - 41	mm
Diámetro exterior	48.0 - 50.0	mm
Tensión	$\geq 7.5$	Kgf
Excentricidad	$\leq 30$	%
Contracción	$\leq 2.0 \%$	%
Resistencia al Calor	Hasta 90°C	°C
Resistencia a la Flama	15.0	seg
Flamabilidad de Materiales Plásticos	Menor a 100	mm/min (Velocidad de Quemado)
Elongación	Elonga 200 % sin romperse	%
Longitud de Rollo $\pm 1.0 \%$	50.0	m

### Aplicaciones

Uso Automotriz. Aloja y protege conductores en instalaciones eléctricas de uso automotriz; para colocar sistema de iluminación delantera, trasera e interior, en tablero; sistema de audio y alarma. Alejado del motor.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura menor a los 35°C

### PRESENTACIÓN

Rollo emplayado con etiqueta para su identificación, Kit de Instalación, Sello de garantía, Asa y flecha identificadora de punta. PRESENTACIÓN "DESPACHA FÁCIL"

ALTURA DE ROLLO: 0.281 m



DIÁMETRO DE ROLLO: 0.768 m

POLIDUCTOS FLEXIBLES, SA DE CV

Planta: Km. 8 Carr. Antigua Xalapa-Coatepec, C.P. 91500, Coatepec, Veracruz. Tel 01(228) 816-3555 Fax 816-3557

Oficina Mexico: Av. Sara No. 4563-B, Col. Guadalupe Tepeyac, C.P. 07840, Mexico, D.F., Tel y Fax 01 (55) 5759-1320

[WWW.POLIFLEX.MX](http://WWW.POLIFLEX.MX)