



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Salida de cable
Presentación del dispositivo	Módulo
Fijación	Sistema de clipping
Tipo de envase	Envase individual
Cantidad por set	Pack de 20
Cantidades indivisibles	2

Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Compatibilidad de la gama	Orion, con Marco de fijación OptiLine 70, con adaptador Orion
Número de módulos	1 módulo 22.5 x 45 mm
Color	Blanco (RAL 9003)
Acabado de superficie	Satinado
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-5...35 °C
Número de cables	1 0...12 mm rigid 1 0...12 mm stranded 1 0...12 mm flexible
Material	Cubierta del mecanismo : estabilizado con termoplástico ABS-UV
Alto	45 mm
Ancho	22.5 mm
Profundidad	22.3 mm
Fondo empotrado	13.3 mm
Peso del producto	0.0049 kg

Ambiente

Grado de protección IK	IK05
Grado IP	IP21 D

Característica medioambiental	Alcohol Peroxido de hidrogeno Petroleo Resistencia UV Acetona Aceite Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido Lejía Amoníaco
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

RoHS (código de fecha: AASS)	En conformidad - since 1450 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
Perfil ambiental del producto	Disponible Perfil medioambiental
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	Sin operaciones de reciclaje