

Somos una empresa 100% mexicana establecida desde 1929.

Por años nos hemos caracterizado por tener el mejor tubo Conduit del mercado. Nuestros tubos son fabricados con acero bajo en carbón, formados en nuestros molinos de alta eficiencia y precisión.

Cumplimos con las normas ANCE NMX-J-536-ANCE-2008, NMX-J-535-ANCE-2008, y ANCE NMX-J-534-ANCE-2008. De la misma manera, contamos con certificados LAPEM K311-13-N/1377 y K311-13-N/1376.

Entre algunas de las ventajas competitivas de nuestros tubos podemos destacar:

- Cuerda Galvanizada: evita que la corrosión entre al tubo
- Tubo con galvanizado electrolítico y sello crómico (Etiqueta Verde-Tubería Pared Delgada; Etiqueta Amarilla-Tubería
- Galvanizado en Caliente por inmersión por dentro y por fuera (Etiqueta Naranja-Tubería Cédula 40)
- Cuerda recta NPSM de acuerdo a NORMA ANCE NMX-J-535-ANCE-2008 (Etiqueta Amarilla-Tubería Pared Gruesa)
- Cuerda cónica NPT de acuerdo a NORMA ANCE NMX-J-534-ANCE-2008 (Etiqueta Naranja-Tubería Cédula 40)
- Recubrimiento interno que evita la corrosión y promueve el deslizamiento de los cables
- Mejor Galvanizado del Mercado: Micraje verificado, pruebas en cámara salina, estéticamente superior.
- Certificados: ANCE, LAPEM, IMSS, Defensa Nacional, entre otros.

Tubería Conduit



Tubería conduit
Pared Delgada



ETIQUETA VERDE

CODOS

CLAVE	MM
13-DVG	13
19-DVG	19
25-DVG	25
32-DVG	32
38-DVG	38
51-DVG	51

COPLES

TAMAÑO NOMINAL		
CLAVE	MM	PULG.
513-CT	13	1/2"
519-CT	19	3/4"
525-CT	25	1"
932-CT	32	1 1/4"
938-CT	38	1 1/2"
951-CT	51	2"

CONECTORES

CLAVE	CODIGO	MEDIDA	PESO	CALIBRE	ESPESOR PARED MM.	DIAM EXTERNO MM.	DIAM INTERNO MM.	MULTIPLIO EMPAQUE
13-VG	3301	13 mm	1.35 KG.	19	1.06	18	15.9	20
19-VG	3302	19 mm	1.77 KG.	19	1.06	23.5	21.4	10
25-VG	3303	25 mm	3.22 KG.	16	1.52	29.6	26.6	10
32-VG	3304	32 mm	4.38 KG.	16	1.52	38.2	35.2	5
38-VG	3305	38 mm	4.95 KG.	16	1.52	44.3	41.3	5
51-VG	3306	51 mm	6.10 KG.	16	1.52	55.8	52.8	3

TAMAÑO NOMINAL				
CLAVE	MM	PULG.	KG.	PZA/ BOLSA.
413-CP	13	1/2"	2.25	100
419-CP	19	3/4"	3.8	60
425-CP	25	1"	6.0	40
832-CP	32	1 1/4"	13.0	20
838-CP	38	1 1/2"	16.0	10
851-CP	51	2"	22.0	5

ETIQUETA NARANJA

Tubería conduit
Cédula 40



CLAVE	CODIGO	MEDIDA	PESO	CALIBRE	ESPESOR PARED MM.	DIAM EXTERNO MM.	DIAM INTERNO MM.	MULTIPLIO EMPAQUE
13-C40		13 mm	4.06 KG.	12	2.8	21.3	15.7	5
19-C40		19 mm	5.41 KG.	12	2.9	26.7	20.9	5
25-C40		25 mm	8.00 KG.	10	3.4	33.4	26.6	3
32-C40		32 mm	10.85 KG.	10	3.6	42.2	35	3
38-C40		38 mm	12.96 KG.	9	3.7	48.3	40.9	3
51-C40		51 mm	17.41 KG.	9	3.9	60.3	52.5	1
63-C40		63 mm	27.62 KG.	3/16	5.2	73	62.6	1
76-C40		76 mm	36.13 KG.	4	5.5	88.9	77.9	1
102-C40		102 mm	51.42 KG.	4	6	114.3	102.3	1

Tubería conduit
Pared Gruesa



ETIQUETA AMARILLA

CLAVE	CODIGO	MEDIDA	PESO	CALIBRE	ESPESOR PARED MM.	DIAM EXTERNO MM.	DIAM INTERNO MM.	MULTIPLIO EMPAQUE
13-AG	3922	13 mm	2.23 KG.	16	1.52	20.5	17.5	10
19-AG	3923	19 mm	2.80 KG.	16	1.52	25.4	22.4	10
25-AG	3924	25 mm	4.51 KG.	14	1.9	32	28.2	5
32-AG	3925	32 mm	5.63 KG.	14	1.9	40.5	36.7	5
38-AG	3926	38 mm	6.47 KG.	14	1.9	46.4	42.6	5
51-AG	3927	51 mm	10.11 KG.	13	2.28	58.9	54.3	3
63-AG	3928	63 mm	19.70 KG.	10	3.42	73	66.2	1
76-AG	3929	76 mm	24.90 KG.	10	3.42	88.9	82.1	1
102-AG	3930	102 mm	30.10 KG.	9	3.79	114.3	106.7	1

CODOS

CLAVE	MM
13-DAG	13
19-DAG	19
25-DAG	25
32-DAG	32
38-DAG	38
51-DAG	51
63-DAG	63
76-DAG	76
102-DAG	102

COPLES

TAMAÑO NOMINAL		
CLAVE	MM	PULG.
013-RG	13	1/2
019-RG	19	3/4
025-RG	25	1
032-RG	32	1 1/4
038-RG	38	1 1/2
051-RG	51	2
063-RG	63	2 1/2
076-RG	76	3
102-RG	102	4

Tubería conduit

Ligero 1/2"

Tubo para mufa 1 1/4"

