



PowerPact B 125A

Interrupor termomagnético 15 a 125A

México, 2017



Interruptor termomagnético PowerPact B

Características:



Eficiente

- Reducción de espacio y mayor capacidad
- Montaje en riel DIN
- Instalación de accesorios en un click
- Construcción con terminal para cableado de control (opcional)



Flexible

- Accesorios de fácil montaje en campo
- Opciones de zapatas de conexión, PDC, compresión, mecánicas y más.
- Manijas rotatorias para aplicaciones: Directa, lateral, extendida



Robusto

- Zapata Everlink con tecnología de ajuste por compensación
- Mayor rating de capacidad interruptiva
- Tecnología de extinción de corriente dual

Terminales de conexión patentados, tecnología EverLink™

Ventanas frontales de visualización de accesorios instalados

Terminal para cableado de control (opción)

Listo para montarse en riel DIN

Información del producto via código QR

30% más pequeño que PowerPact marco FA



Accesorios: manijas rotatorias, bloqueos mecánicos, aisladores, Zapatas, etc.



Multi-standard

- UL 489
- IEC 60947-2
- CCC
- CSA, NOM & More



Optimizado para OEMs

- Rating de corriente: 15-125A
- 600Y/347V Maximo
- 1-4 Polos
- 18, 35, o 65 kA a 480V
- Unidad de disparo térmica y magnética fija



Disponible en 2017

- Square D by Schneider Electric
- Sustituto de FA/FH/FJ y FAL/FHL



Life Is  On

Schneider
 Electric