



FICHA TÉCNICA AUTOMATIZACIÓN

DH-98A-S

Detector de humo, 127 V~ | batería 9 V , uso interior, sensor fotoeléctrico



| | |
|----------------------------|--|
| Dimensiones | R 13.22 cm H 4.5 cm |
| Peso | 0.28 Kg |
| Material | Plástico |
| Acabado | Blanco |
| Uso | Interior |
| Instalación | Sobrepuesto pared Techo |
| Tiempo de encendido | N/A |
| Garantía | 3 años |
| Características | Alarma de humo fotoeléctrica (alarma sonora ≥ 85 db (3m)) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Sensor | Fotoeléctrico |
| Alimentación | 127 V~ 60 Hz Batería 9 V  $< 8\mu\text{A}$ |
| Potencia de consumo | 0.001 W |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura de operación | -20° 40° C |
| Ángulo de detección | N/A |
| Distancia de detección | N/A |
| Altura de instalación | Sin límite |
| Certificado | NOM-003-SCFI (NMX-J-508-ANCE) |

3
AÑOS DE
GARANTÍA



IP20



LA VERSIÓN
LINEAL
DE LA LUZ

tlapps.mx

