



## FICHA TÉCNICA

### MANGUERAS LED



## H-MLED-2835SMD-127V

Manguera flexible 60 LEDs  
por metro, 2835 SMD, exterior 25 m

<b>Tonalidades</b>	(BC) Blanco cálido   (LD) Luz de día
<b>Dimensiones</b>	L 25 m   W 1.1 cm   H 0.65 cm
<b>Peso</b>	2.72 Kg
<b>Corte</b>	50 cm
<b>LEDs por metro</b>	60 LED/m
<b>Tipo de LED</b>	2835 SMD
<b>Crecimiento</b>	Máximo crecimiento en serie 25 metros
<b>Uso</b>	Exterior
<b>Garantía</b>	2 años
<b>Alimentación</b>	127 V ~   60 Hz
<b>Potencia</b>	125 W x 25 m   5 W x m
<b>Índice de protección</b>	IP65
<b>Índice de reproducción cromática</b>	≥70 IRC
<b>Eficiencia luminosa</b>	(BC) 36 lm/W   (LD) 35.67 lm/W

<b>Lúmenes por metro</b>	(BC) 37.25 lm   (LD) 36.60 lm
<b>Temperatura de color</b>	(BC) 3000 K ± 300 K   (LD) 6500 K ± 300K
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20°   50° C
<b>Ángulo de iluminación</b>	120°
<b>Horas de vida</b>	20,000 h
<b>Tiempo de encendido</b>	10 horas consecutivas con un reposo de 2 horas
<b>Atenuable</b>	Sí
<b>Controlador compatible</b>	DIMLED-127V-200W (Emplear uno por manguera, si se realiza crecimiento)
<b>Protección eléctrica</b>	Fusible en el accesorio de alimentación
<b>Contenido</b>	1 pieza(1 manguera + 25 clips + 1 conector + 2 cables de alimentación)
<b>Accesorios compatibles no incluidos</b>	MLED-1-SMD, MLED-2-SMD, MLED-3-SMD, MLED-4-SMD, MLED-1-5050SMD, MLED-3-5050SMD
<b>Certificado</b>	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)



LA VERSIÓN  
**LINEAL**  
DE LA LUZ

tlapps.mx

