



FICHA TÉCNICA

MANGUERAS LED

MLED-5050SMD-127V

Manguera flexible 60 LEDs por metro, 5050 SMD, exterior 25 m



Tonalidades	(BC) Blanco cálido (LD) Luz de día 2500K
Dimensiones	L 25 m W 1.35 cm H 0.7 cm
Peso	3.42 Kg
Corte	50 cm
LEDs por metro	60 LED/m
Tipo de LED	5050 SMD
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 25 metros
Uso	Exterior
Horas de vida	30,000 h
Tiempo de encendido	10 horas consecutivas con un reposo de 2 horas
Atenuable	Si
Controlador compatible	DIMLED-127V-200W (Emplear uno por manguera, si se realiza crecimiento)
Garantía	3 años
Conector	1 Accesorio de conexión incluido

Protección eléctrica	Fusible en el accesorio de alimentación
Alimentación	127 V ~ 60 Hz
Salida	N/A
Potencia	250 W x 25 m 10 W x m
Eficiencia luminosa	(BC) 67 lm/W (LD) 70.73 lm/W (2500K) 59.04 lm/W
Lúmenes por metro	(BC) 670 lm (LD) 681 lm (2500K) 528 lm
Índice de protección	IP65
Índice de reproducción cromática	(BC) (LD) ≥ 70 IRC
Temperatura de color	(BC) 3000 K \pm 300 K (LD) 6500 K \pm 300K (2500K) 2500K \pm 300 K
Temperatura de trabajo	-20° 50° C
Ángulo de iluminación	120°
Accesorios	25 Cls + 1 conector + 2 cables de alimentación
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)



LA VERSIÓN
LINEAL
DE LA LUZ

tlapps.mx

