



FICHA TÉCNICA

**TIRAS LED**



## MLED-60-IP45-127V-CD

Tira flexible 60 LEDs  
por metro, 2835 SMD 127 V, exterior

<b>Tonalidades</b>	(AMB) Ámbar   (AZ) Azul   (RO) Rojo (BC) Blanco cálido   (LD) Luz de día   (VE) Verde   (BN) Blanco neutro
<b>Dimensiones</b>	L 5 m   W 1.0 cm   H 0.365 cm
<b>Peso</b>	0.32 Kg
<b>Corte</b>	50 cm
<b>LEDs por metro</b>	60 LED/m
<b>Tipo de LED</b>	2835 SMD
<b>Crecimiento</b>	Máximo crecimiento en serie 25 metros
<b>Uso</b>	Exterior
<b>Garantía</b>	3 años
<b>Alimentación</b>	127 V~   60 Hz
<b>Potencia</b>	60 W x 5 m   12 W x m
<b>Índice de protección</b>	IP45
<b>Índice de reproducción cromática</b>	(BC) 70 IRC   (AMB) (AZ) (RO) (VE) N/A   (BN) (LD) 75 IRC

<b>Eficiencia luminosa</b>	(BC) 38.16 lm/W   (LD) 36.88 lm/W   (AZ) 5 lm/W   (RO) 32.08 lm/W   (VE) 16.46 lm/W   (AMB) 2.04 lm/W   (BN) 27.5 lm/W
<b>Lumenes por metro</b>	(AMB) 22.42   (AZ) 49 lm   (BC) 376 lm   (BN) 330 lm   (LD) 369 lm   (RO) 30 lm   (VE) 161 lm
<b>Temperatura de color</b>	(BC) 3000 K ± 300 K   (LD) 6500 K ± 300 K   (AMB) (AZ) (RO) (VE) N/A (BN) 4000K - 4300K
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20°   50° C
<b>Ángulo de iluminación</b>	120°
<b>Horas de vida</b>	30.000 h
<b>Atenuable</b>	Sí
<b>Conector</b>	Conector especial de clavija incluida
<b>Contenido</b>	1 pieza (1 tira+10 clips + 1 cable de alimentación)
<b>Certificado</b>	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)

**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

**IP45**

**APLICACIÓN  
EXTERIOR**

**TLapps**<sup>®</sup>  
ILUMINAMOS Y DIGITALIZAMOS TUS ESPACIOS

LA VERSIÓN  
**LINEAL**  
DE LA LUZ

tlapps.mx

