

ESTEVEZ[®]

Conectando lo extraordinario



 **KPS[®]**

G-LOGIC[®]

POWER PROBE[®]

ESPECIALISTAS EN INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA



Todos los productos de KPS se fabrican y comercializan según los estándares internacionales, siguiendo un estricto control de calidad en todos los procesos.

Ofrecemos a nuestros clientes servicios adaptados a sus necesidades

- Reparación de equipos.
- Servicios de calibración, certificados según Norma ISO 9001: 2015.
- Laboratorios propios, gestionados según la Norma UNE 17025.

ESTÁNDARES DE CERTIFICACIÓN

SÍMBOLO DE SEGURIDAD	LABORATORIO EXTERNO	ÁREA DE APLICACIÓN
		EE.UU.
		UE

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA

VOLTAMPERIMETROS

KPS-PA05



- Voltaje CC 2V/20V/200V $\pm(0,5\%+3)$
100V $\pm(0,8\%+3)$
- Voltaje CA 200V $\pm(1,0\%+5)$
750V $\pm(1,2\%+5)$
- Corriente CA 200A $\pm(2,5\%+5)$
- Resistencia 200 Ω $\pm(1,0\%+5)$
2K Ω /20K Ω /200K Ω /2M Ω $\pm(1,0\%+8)$
- Frecuencia 2kHz $\pm(2,0\%+5)$

KPS-PA420MINI



- Pantalla 2000 recuentos
- Apertura de quijada $\Phi 28$ mm/1.1"
- Diodo con voltaje abierto 4.5V
- Zumbador de continuidad $<70\Omega$
- Retención de datos
- Aviso de Batería baja

DCM3000



- Mediciones de voltaje CA/CC, corriente CA y resistencia
- Medida de verdadero valor eficaz (TRMS)
- Test de diodo y continuidad
- Detección de voltaje sin contacto
- Rango automático
- CAT IV 600V según EN 61010
- 6000 cuentas
- Valores max/min
- Valores relativos
- Apagado automático e indicador de batería baja

DCM4000T



- Voltaje CA/CC, corriente CA/CC, resistencia, frecuencia, capacitancia y mediciones de temperatura
- Medida de verdadero valor eficaz (TRMS)
- Test de diodo y continuidad
- Detección de voltaje sin contacto
- Rango automático
- CAT IV 600V según EN 61010
- 6000 cuentas
- Valores max/min
- Valores relativos
- Valores relativos
- Apagado automático e indicador de batería baja

KPS-PF10



- Pinza de fugas con tres escalas: 2mA/20mA/60A.
- Resolución mínima de 0,001mA.
- 2000 cuentas.
- Retención de lecturas.
- Autoapagado.
- Indicador de batería baja.
- CAT.III 600V según EN61010.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA

MULTÍMETROS

KPS-MT05



- 2000 cuentas.
- Medida de resistencia.
- Avisador acústico de continuidad y prueba de diodos.
- Formato de bolsillo.
- Selección de escalas.
- Alimentación por baterías, 1x 12V A23S (incluida)
- CAT.IV 600V según EN 61010.

KPS-MT420



- 2000 cuentas.
- Medida de tensión DC/AC, corriente DC/AC, resistencia (20M Ω) y temperatura. (-20°C a 1000°C).
- Comprobación de batería (1,5V/9V/12V).
- Avisador acústico de continuidad y prueba de diodos.
- Retención de lecturas.
- Autoapagado e indicador de batería baja.
- CAT.III 600V según EN 61010.

KPS-MT900



- Pantalla 6000 recuentos.
- Rango automático.
- Apagado automático.
- Pantalla dual.
- Zumbador de continuidad.
- Retención de datos.
- MAX/MIN
- Retroiluminación de pantalla.
- Aviso de batería baja.
- Detección de voltaje sin contacto.

KPS-MT720



- Pantalla 6600 recuentos.
- Rango automático.
- Rango manual
- Apagado automático.
- Medida relativa.
- Detector de voltaje sin contacto.
- Diodo con voltaje abierto 3.2V
- Zumbador de continuidad <50 Ω
- MAX/MIN
- Retención de Datos.
- Aviso de batería baja.
- Retroiluminación de pantalla.
- True RMS
- Modo de entrada de baja impedancia.

PROBADORES

DETECTORES DE TENSIÓN

KPS-DT10



- Detección de tensión sin contacto.
- Sensibilidad de tensión: 90-1000 V AC.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Indicación acústica y luminosa mediante LEDs.
- CAT. II 1000V según EN61010

KPS-DT200



- Tiempo de Funcionamiento Máximo 30s
- Tiempo de Recuperación 10 minutos
- Temperatura de Funcionamiento -10~55°C / 14~131°F
- Humedad Relativa <80% RH
- Altitud <2000 m

PROBADORES DE CIRCUITO

KPS-CC800US



- Comprobador del correcto cableado de enchufes.
- Cableado correcto.
- Conductor de tierra desconectado.
- Tierra activa (conexión de la fase en tierra).
- Fase y neutro invertidos.
- Neutro desconectado.
- Indicación acústica y luminosa mediante LEDs.
- Clavijas con diferentes formatos y tensiones disponibles.
- CAT II 230V según EN 61010.

KPS-CC820US



- Cableado correcto.
- Conductor de tierra desconectado.
- Tierra activa (conexión de la fase en tierra).
- Fase y neutro invertidos.
- Neutro desconectado.
- Identificación de las protecciones asignadas a un circuito.
- Indicación acústica y luminosa mediante LEDs.
- Clavijas con diferentes formatos y tensiones disponibles.
- CAT II 600V según EN 61010.

COMPROBADOR DE CABLEADO TELEFÓNICO

KPS-CC640



- Instrucción de luz y sonido
- Luz LED de tono y cont.
- Juzgar la continuidad de los cables o alambres.
- Rastrea los cables o alambres y diagnostica.
- Punto de ruptura.
- Recibe la señal de tono en los cables o alambres.
- Identifica el estado de funcionamiento en la línea.
- Telefónica (despejado, sonando, ocupado)
- Envía un solo tono sólido o un tono doble alterno a los cables o alambres de destino.

COMPROBADOR DE CABLEADO RJ45 Y COAXIAL

KPS-CC600



- Comprobador de cables de par trenzado (RJ45).
- y cables coaxiales (BNC).
- Comprobación de la integridad de los cables.
- Máxima distancia de medición: 200 m.
- Cables de par trenzado.
- (RJ45): 10Base-T, T568A, T568B, Token Ring
- Prueba de la integridad del blindaje de los cables
- Cable coaxial (BNC.)
- Distancia medida de los cables.

MEDIDORES

LUXÓMETRO

KPS-LX30LED



- Luxómetro digital para medida de la iluminancia (LUX)
- 2000 cuentas.
- Sonda conectada a equipo medidor. mediante cable extensible.
- Escalas: 2000 Lux, 20000 Lux, 50000 Lux
- Retención de lecturas.
- Indicador de batería baja.

TACÓMETRO

KPS-TC20



- Tacómetro digital sin contacto
- Medida de velocidades angulares de 50 a 100.000 rpm
- Distancia de medida: 50 a 250 mm
- Valores MAX/MIN
- Retención de lecturas y registro (hasta 100 medidas)
- Autoapagado, pantalla retroiluminada.

TERMÓMETRO

KPS-TM800



- Registro de datos 20 grupos
- Pantalla a color con apagado automático
- Respuesta espectral 8-14 μm
- Láser <1 mW / 630-670 nm
- Selección °C / °F
- Tiempo de respuesta 0.5 segundo
- Humedad relativa 10% ~ 90%
- Puntero de objetivo láser
- Configuración de alarma alta/baja
- Retención de lectura
- Selección de bloqueo
- MAX/MIN/AVG/DIF
- Retroiluminación de pantalla
- Aviso de batería baja

CABLES DE PRUEBA

KPS- PT15



- Cables de prueba
- Longitud del cable: 800 mm
- Corriente máxima: 10A
- Color: rojo, negro
- Cubiertas de las puntas extraíbles
- CAT II 1000V / CAT III 1000V según la norma EN 61010



Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México



estevez.com.mx

[f EstevezMexico](#) [@estevez.mx](#) [@EstevezMx](#) [@estevezmx](#)